

COMUNE DI ROCCAIONE
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA MANOMISSIONE
DEL SUOLO PUBBLICO

Approvato con deliberazione del C.C. nr. 37 del 17.12.2019
Modificato con deliberazione del C.C. nr. 23 del 28.07.2022

INDICE

ART.1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

ART.2 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ART.3 – INTERVENTI URGENTI

ART.4 – AUTORIZZAZIONI E TEMPI DI ESECUZIONE

ART.5 – COMPUTO DELLA SUPERFICIE DA MANOMETTERE E RIPRISTINO

ART.6 – OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

ART.7 – RETI DI COMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA

ART.8 – SISTEMAZIONE DELLE TUBAZIONI

ART.9 – DIVIETO INSERIMENTO DI CONDUTTURE

ART.10 – REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

ART.11 – RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE

ART.12 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

ART.13 – SANZIONI

ART.14 – APPLICAZIONE

ART.15 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Ogni lavoro comportante la manomissione di suolo pubblico necessita di preventiva autorizzazione del Comune.
2. Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Roccavione e qualunque altro soggetto, sia pubblico sia privato, che abbia la necessità di eseguire interventi di installazione, modifica, integrazione e mantenimento di servizi ed impianti (acquedotto, fognature, tombinature, gas, telefono, illuminazione pubblica e privata, ecc.) comportanti la manomissione di suolo comunale.

ART. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti ad avanzare istanza, reperibile sul sito istituzionale dell'Ente, debitamente sottoscritta ed in bollo, per il rilascio dell'autorizzazione.
2. L'istanza, da compilarsi su modulo messo a disposizione dal Comune, deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità del richiedente, della sua residenza o domicilio e la reperibilità telefonica;
 - b) la località ove i lavori dovranno essere effettuati;
 - c) lo scopo e la descrizione dell'intervento (lavori di scavo per la posa di sottoservizi o di altre infrastrutture, indicazione delle dimensioni dello scavo e del tracciato proposto con riferimento a precisi capisaldi);
 - d) le dimensioni dello scavo ed il tipo di pavimentazione da manomettere;
 - e) la durata prevista dei lavori e l'indicazione del giorno del loro inizio (comunque non precedente a giorni trenta dalla data di presentazione dell'istanza);
 - f) l'Impresa (con il recapito, anche telefonico) che realizzerà l'intervento e il nome del Direttore Tecnico responsabile del cantiere, se presente;
 - g) l'espressa dichiarazione di conoscere ed accettare senza eccezioni le norme del presente regolamento;
 - h) la consapevolezza che fino ad un periodo di Anni 5 (cinque) dalla data di ultimazione lavori, qualora si verificassero cedimenti od avvallamenti del tratto stradale oggetto della manomissione, si è tenuti a provvedere in modo immediato e non oltre 48 ore dalla segnalazione del competente Ufficio al ripristino delle pavimentazioni avvallate mediante opportuni ed insindacabili lavori che verranno impartiti dall'Ufficio Tecnico Comunale;
 - i) altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione dell'intervento;
 - j) copia fotostatica di un documento di riconoscimento del firmatario;
 - k) la/e planimetria/e dell'intervento;
 - l) documentazione fotografica;
3. Ogni modifica dei dati sopra riportati dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare per quanto riguarda le variazioni del tracciato d'intervento.

4. Qualora ritenuto necessario, a domanda del Comune, il richiedente dovrà fornire a proprie spese il rilievo fotografico completo della zona interessata dall'intervento.
5. Prima di dare inizio ai lavori di manutenzione straordinaria programmata o per la posa di nuovi impianti il richiedente dovrà dare avviso a tutti i gestori di pubblici servizi interessati, effettuare le obbligatorie visioni dei tracciati dei relativi servizi, e prendere con essi accordi per un opportuno coordinamento, affinché non venga arrecato danno alle tubazioni, cavi, manufatti o impianti preesistenti.
6. Il Comune, a mezzo dei Responsabili dell'Area Tecnica e della Polizia Municipale, valutata l'istanza, stabilirà, in caso di accoglimento e salvo diritti dei terzi, le condizioni, comprese quelle in materia di circolazione stradale, sicurezza, ambiente ed igiene alle quali subordinare il rilascio dell'autorizzazione. Potrà inoltre modificare in ogni momento le modalità di esecuzione e revocare o sospendere l'autorizzazione in dipendenza di fatti sopravvenuti e comunque per esigenze di pubblico interesse.

ART. 3 - INTERVENTI URGENTI

1. In casi di guasti o in casi d'urgenza, oggettivamente dimostrabili, gli interessati potranno provvedere immediatamente, ma soltanto previa comunicazione, da compilarsi su modulo messo a disposizione dal Comune e inoltrare a mezzo P.E.C. o fax, al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico Comunale, evidenziando l'eventuale necessità dell'emissione di idonea ordinanza per la chiusura strade e/o per la regolamentazione del traffico.
2. Resta l'obbligo di regolarizzare l'intervento urgente con tutte le modalità e prescrizioni dettate dal presente regolamento.

ART. 4 - AUTORIZZAZIONI E TEMPI DI ESECUZIONE

1. L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, ove nulla osti, verrà rilasciata entro giorni 30 dalla richiesta, con espresso richiamo alla piena osservanza del Regolamento Comunale e/o di eventuali prescrizioni.
2. L'autorizzazione avrà validità di mesi sei dalla data del rilascio e di mesi tre per gli interventi da effettuarsi nel Centro Storico. Entro tali periodi i lavori autorizzati dovranno essere ultimati ed i ripristini effettuati a regola d'arte.
3. In caso di lavori particolarmente complessi e che richiedono lunghi tempi di esecuzione, è ammessa la facoltà di chiedere una sola proroga dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione deve essere esibita sul luogo di lavoro ad ogni richiesta dei funzionari, degli agenti comunali o delle forze di polizia.

ART. 5 - COMPUTO DELLA SUPERFICIE DA MANOMETTERE E RIPRISTINO

1. Il computo della superficie da manomettere verrà effettuato tenendo conto del minimo rettangolo circoscritto alla rottura, aumentato di un franco laterale di metri 0,5 per parte del rettangolo stesso.

2. Nelle pavimentazioni cementizie sono, in ogni caso, conteggiati per intero i lastroni, anche se rotti solo parzialmente; nelle altre pavimentazioni monolitiche è sempre conteggiata tutta la superficie che l'Ufficio Tecnico del Comune ritiene necessaria.
3. Quando la rottura di suolo pubblico abbia ad interessare sedi stradali, il cui manto risulti ancora in buono stato, il ripristino dovrà essere effettuato per tutta la larghezza della carreggiata stradale.
4. Per le rotture eseguite su marciapiedi di qualsiasi genere la rottura stessa sarà riferita, in ogni caso, a tutta la larghezza del marciapiede.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

1. I richiedenti sono tenuti ad osservare delle norme per la tutela e circolazione strade così come previste dal codice della strada, dal suo regolamento e dai regolamenti comunali.
2. Nel compiere i lavori, nel fare depositi sulle strade e nell'impiantare il cantiere di lavoro, si dovranno inoltre osservare le norme in materia di igiene e sicurezza, comprese le disposizioni di cui ai D.lgs. 81/2008 s.m.i.; dovranno inoltre essere adottate tutte le misure e cautele di comune prudenza per prevenire sinistri, nonché predisposta la segnaletica stradale d'obbligo di cui al D.M. 10 luglio 2002 la cui fornitura e posa rimane comunque a carico del richiedente.
3. I lavori devono essere condotti con la maggior cura, in modo da evitare ogni danno o pregiudizio ai manufatti esistenti. In particolare, si devono osservare le norme tecniche e le condizioni previste dal nuovo Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19.4.2000, n°145 e dal Capitolato Speciale d'Appalto per le opere stradali ed idrauliche.
4. Gli scavi a sezione ristretta (profondità superiore alla larghezza) devono essere convenientemente armati. Ad operazioni ultimate, devono essere disarmati con cautela, assicurando la stabilità delle pareti mediante accurato costipamento dei materiali di riempimento.
Ulteriori prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori possono essere imposte di volta in volta dal Comune, a suo insindacabile giudizio, che potrà anche disporre la sospensione dei lavori.
Gli scavi dovranno essere eseguiti nelle dimensioni di reale necessità previo il taglio della pavimentazione bituminosa con l'apposita macchina operatrice a lama rotante.
Le tubazioni, i pozzetti e quant'altro necessario dovranno essere posati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti in materia.
5. I ripristini delle pavimentazioni dovranno essere effettuati perentoriamente non oltre 72 ore dal termine dell'esecuzione delle opere, con le seguenti modalità:

A) Nel caso di pavimentazioni in conglomerato bituminoso

1. Riempimento degli scavi realizzato con materiale arido scevro di materie terrose, di argille o di arbusti, accuratamente costipato in strati successivi e mediante l'impiego di mezzi idonei sino alla profondità di cm. 30 sotto la superficie della pavimentazione bituminosa.
2. Formazione di fondazione stradale con impiego di misto di fiume o di cava alluvionale, steso, livellato e compattato in opera per uno spessore minimo di 20 cm;

3. Risagomatura mediante spandimento di pietrisco di cave o di torrente, ottenuto dalla frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli serpentinosi non amiantiferi di buona qualità, pezzatura mista per uno spessore minimo di cm. 10, opportunamente rullato per il costipamento del materiale;
4. Un primo ripristino detto “**provvisorio**”, da eseguirsi obbligatoriamente entro le 72 ore, mediante stesa in opera di strato di conglomerato bituminoso (tipo "bynder" - strato di collegamento) dello spessore non inferiore a cm. 10 compressi, costituito da materiali che offrano un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio del transito veicolare, effettuato in modo da garantire la sicurezza e fluidità della circolazione stradale (art. 21 – comma 2 del vigente Codice della Strada). Tale situazione dovrà essere mantenuta sino all'esecuzione del ripristino definitivo;
5. Decorsi i sei mesi successivi, e non oltre i successivi dieci, dalla data del primo ripristino, previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale dovrà precedersi al ripristino “**definitivo**” della pavimentazione bituminosa. Oltre alla sede degli scavi, il ripristino del corpo stradale dovrà avvenire anche in corrispondenza della zona attigua che avesse subito alterazioni per cedimento conseguente ai lavori effettuati, al fine di conservare la continuità e l'integrità della pavimentazione stradale.
Tale ripristino dovrà essere effettuato mediante stesa di un tappetino d'usura (spessore cm. 3 compressi) previa scarificazione del manto stradale con fresa rotativa aumentato di franco laterale di cm. 50 della larghezza dello scavo. Inoltre il bordo di giunzione tra la vecchia pavimentazione e quella nuova, dovrà essere sigillato con catrame liquido (larghezza minima cm. 20)

B) nel caso di pavimentazioni in cubetti lapidei

1. Rimozione della pavimentazione esclusivamente a mano ed accatastamento del materiale in modo tale da non crearvi danneggiamenti. Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fatture;
2. Riempimento degli scavi realizzato con materiale arido scevro di materie terrose, di argille o di arbusti, accuratamente costipato in strati successivi e mediante l'impiego di mezzi idonei sino alla profondità di cm. 30 sotto la superficie della pavimentazione;
3. Formazione di fondazione stradale con impiego di misto di fiume o di cava alluvionale, steso, livellato e compattato in opera per uno spessore minimo di 20 cm;
4. Risagomatura mediante spandimento di pietrisco di cave o di torrente, ottenuto dalla frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli serpentinosi non amiantiferi di buona qualità, pezzatura mista per uno spessore minimo di cm. 10, opportunamente rullato per il costipamento del materiale;
5. Un primo ripristino detto “**provvisorio**”, da eseguirsi obbligatoriamente entro le 24 ore, mediante stesa in opera di strato di conglomerato bituminoso (tipo "bynder" - strato di collegamento) dello spessore non inferiore a cm. 10 compressi, costituito da materiali che offrano un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio del transito veicolare, effettuato in modo da garantire la sicurezza e fluidità della circolazione stradale (art. 21 – comma 2 del vigente Codice della Strada). Tale situazione dovrà essere mantenuta sino all'esecuzione del ripristino definitivo;
6. Decorsi i sei mesi successivi, e non oltre i successivi dieci, dalla data del primo ripristino, previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale dovrà precedersi al ripristino “**definitivo**” della pavimentazione comprendente la rimozione del ripristino provvisorio, la posa di strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm.10 compressi e

la posa degli elementi in porfido su strato di sabbia per il sottofondo dello spessore da cm. 8, la loro compattazione e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro che deve essere effettuata mediante boiaccia grassa di cemento con giunto alla medesima quota del piano di calpestio. Potranno essere autorizzate soluzioni diverse dall'ufficio tecnico direttamente sul provvedimento autorizzativo rilasciato all'istante;

C) nel caso di marciapiedi in autobloccanti

1. Rimozione della pavimentazione esclusivamente a mano ed accatastamento del materiale in modo tale da non crearvi danneggiamenti. Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fatture;
2. Riempimento degli scavi realizzato con materiale arido scevro di materie terrose, di argille o di arbusti, accuratamente costipato in strati successivi e mediante l'impiego di mezzi idonei sino alla profondità di cm. 30 sotto la superficie della pavimentazione;
3. Formazione di fondazione in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 20 cm. con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cmq, su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm.10 compressi
4. Ripristino della pavimentazione comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore di cm. 8, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro;
5. Ripristino dei bordonali posati su cordolo in cls dosato 250 kg di cemento tipo 325 per mc di impasto, di dimensioni non inferiori a cm 40*30, armato;

D) Nel caso di pavimentazioni lapidee

1. Rimozione della pavimentazione esclusivamente a mano ed accatastamento del materiale in modo tale da non crearvi danneggiamenti. Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fatture;

E) Nel caso di pavimentazioni speciali e diverse (strade sterrate, ecc.)

1. Le pavimentazioni in questo caso dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte come in origine.
6. Tutti i piani stradali così risistemati dovranno garantire una perfetta complanarità con le tratte stradali contigue.
7. Nel caso di interventi di notevole ampiezza e/o complessità il Comune potrà, su richiesta, autorizzare, per i ripristini, un termine superiore alle 24 ore.
8. Resta fatta salva la possibilità di indicare all'interno del provvedimento autorizzativo, ulteriori prescrizioni che si rendessero opportune ed/o a discrezione dell'Ente.

ART. 7 - RETI DI COMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA

1. Per quanto attiene all'esecuzione di reti di comunicazioni in fibra ottica, si rimanda espressamente alla Norma Tecnica per la costruzione delle stesse (NT1) di Infratel Italia

S.p.a., che si intende interamente qui richiamata. I ripristini dovranno essere effettuati secondo quanto previsto all'art. 6.

ART. 8 - SISTEMAZIONE DELLE TUBAZIONI

1. Tutte le condutture, di qualsiasi genere esse siano, devono, di norma, essere collocate ad una profondità minima di cm. 80, misurati tra il piano di calpestio del suolo pubblico e l'estradosso della condotta. E' rimessa al giudizio dell'Ufficio Tecnico Comune la facoltà di prescrivere una maggiore profondità.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale ha facoltà di far osservare tale prescrizione anche per le condutture già esistenti, ogniqualvolta il Comune debba eseguire lavori di rifacimento o di sistemazione o di significativa riparazione di strada o tratto stradale, di impianti o servizi comunali e, indipendentemente da tale ipotesi, ogniqualvolta l'Ufficio Tecnico ravvisi un'insufficienza, rispetto all'intensità ed al peso del traffico, della profondità alla quale si trovano le condutture di qualsiasi genere, determinante, anche in via potenziale, pregiudizio per i beni comunali e per la sicurezza della circolazione.
3. La posa di dette condutture sarà consentita solo previo impegno scritto del richiedente alla collocazione alla profondità citata, intendendosi sollevato il Comune da qualsivoglia responsabilità in caso di diversa e/o irregolare collocazione.
4. Tutti i concessionari di qualunque impianto o utenza nel sottosuolo pubblico sono tenuti, a loro esclusiva cura e spese, ad evitare che da tali impianti o utenze possano comunque cagionare danno al Comune o a terzi. In particolare, sono tenuti a far sì che le parti degli impianti o utenze che affiorano sul suolo pubblico siano sempre mantenuti a raso.
5. In caso di lavori da eseguirsi sulle strade è in facoltà del Comune avvertire per iscritto, i concessionari affinché adeguino i loro impianti o utenze in sottosuolo alla nuova situazione della strada.

ART. 9 - DIVIETO INSERIMENTO DI CONDUTTURE

1. È vietato l'inserimento di condutture di ogni genere negli impianti di fognatura pubblici o privati o, comunque, in ogni altro impianto che, a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale risulti non idoneo ai fini dell'igiene e della sicurezza pubblica. Le condutture collocate in difformità dovranno essere rimosse, su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 10 - REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Se a causa di una non regolare esecuzione dei lavori dovessero presentarsi cedimenti della pavimentazione il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere, di sua iniziativa, ed ogni qual volta si renda necessario a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, al ripristino della pavimentazione stessa.
I lavori di ripristino che presentassero cedimenti o irregolarità dovranno essere garantiti, con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione, anche più volte, fino al raggiungimento dell'assestamento definitivo al pari livello dei manufatti non manomessi.
2. La regolare esecuzione dei lavori di ripristino, compresi quelli della segnaletica orizzontale e verticale, dovrà essere certificata, previa comunicazione scritta dell'avvenuta ultimazione dei lavori e contestuale richiesta di sopralluogo, dall'Ufficio Tecnico Comunale. Decorso tale termine senza che vi sia stata richiesta di sopralluogo o qualora il ripristino risulti non realizzato a regola d'arte, il Comune, diffiderà i titolari

dell'autorizzazione ad eseguire i necessari interventi assegnando un termine perentorio per l'esecuzione degli stessi. Decorso tale termine l'Ente, senza ulteriori formalità, darà immediatamente corso ai lavori necessari.

3. A lavori ultimati per i nuovi interventi, il Comune potrà richiedere la fornitura degli elaborati planimetrici con l'indicazione quotata degli ingombri e del profilo longitudinale.

ART. 11 - RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Tutti i soggetti autorizzati, senza distinzione alcuna, assumono le obbligazioni derivanti dalle norme del presente Regolamento, per loro stessi, rispettivi eredi ed aventi causa, e, in caso di trasferimento per atto fra vivi, degli immobili ai quali si riferiscono le autorizzazioni, sono tenuti a notificare tempestivamente al Comune le generalità e la residenza dei loro successori, rimanendo, in difetto, sempre obbligati.
2. Le opere soggette ad autorizzazione saranno eseguite e mantenute, sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui al precedente articolo, sotto la piena ed esclusiva responsabilità sia civile che penale del relativo titolare, il quale terrà indenne il Comune da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri o danni dipendenti dalle opere oggetto dell'autorizzazione stessa.
3. Fino ad un periodo di Anni 5 (cinque) dalla data di ultimazione lavori, qualora si verificassero cedimenti od avvallamenti del tratto stradale oggetto della manomissione, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a provvedere in modo immediato e non oltre 48 ore dalla segnalazione del competente Ufficio al ripristino delle pavimentazioni avvallate mediante opportuni ed insindacabili lavori che verranno impartiti dall'Ufficio Tecnico.

ART. 12 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali e quelli del Comune di Roccavione in quanto applicabili.
2. Qualora i lavori di ripristino fossero coincidenti con lavori pubblici in corso l'Ufficio Tecnico potrà esonerare il titolare dell'autorizzazione dal realizzarli, fermo restando l'obbligo di pagare al Comune l'importo di euro 10 al mq.

ART. 13 - SANZIONI

3. Il titolare di autorizzazione che non abbia ottemperato alle disposizioni previste o richiamate dal presente regolamento dovrà ottemperarvi entro il termine fissato dalla diffida emessa dal Responsabile del Servizio Comunale competente.
4. Decorso tale termine il personale tecnico del Comune darà corso, d'ufficio, alla realizzazione dei lavori.
5. È fatto salvo l'obbligo del rimborso per danni comunque cagionati al Comune.
6. Senza pregiudizio dell'azione penale - ove prevista, e senza pregiudizio delle sanzioni contemplate da altre disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alle norme contemplate dal presente regolamento comportano, per ciascuna, l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di €150,00 ad un massimo di €1.000,00, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di €340,00 ad un massimo di

€3.000,00 in caso di violazione dell'art. 6, comma 5.

7. La ritardata ultimazione dei lavori entro i termini previsti dall'art. 6, comma 5, punto 1), secondo periodo della lettera C) comporta l'applicazione di una penalità fissa di €75,00 giornaliera per ogni giorno di ritardo.

ART. 14 - APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica alle istanze d'esecuzione d'interventi di installazione, modifica, integrazione e mantenimento di servizi ed impianti comportanti la manomissione di suolo comunale, che perverranno al protocollo del Comune a decorrere dalla data di avvenuta esecutività della Delibera del Consiglio Comunale di approvazione.

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.



Ill.mo
Sig. Sindaco
del Comune di Roccavione
c.a. Ufficio Tecnico Comunale
Via Santa Croce n.2
12018 ROCCAIONE (Cn)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all'esecuzione di manomissione di suolo pubblico.

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome).....
nato/a a il
residente in , via
Codice Fiscale Partita IVA
tel. n. , cell
mail , PEC
in qualità di
denominazione
con sede in via
Partita Iva tel./cell.
e-mail pec

PORGE ISTANZA

al fine di eseguire opere, nel Comune di Roccavione, comportanti la manomissione di suolo comunale.

A tal fine, sotto propria responsabilità, **DICHIARA** quanto segue:

- 1) il luogo preciso ove saranno effettuati lavori è
- 2) lo scopo dell'intervento è il seguente:
- 3) l'intervento consiste in
- 4) dimensioni dello scavo: Lungh. mt. _____ x largh. mt. _____ = Mq. _____
- 5) tipo di pavimentazione: conglomerato bituminoso o di pavimentazioni speciali e diverse
 elementi lapidei o elementi autobloccanti

6) la durata dei lavori è prevista in giorni.....; i medesimi avranno inizio dal giorno (comunque non precedente a giorni 30 dalla data di presentazione dell'istanza) e termine il giorno compreso.

7) l'impresa che realizzerà l'intervento è la seguente:

denominazione

con sede in via

Partita Iva tel./cell.

e-mail pec

8) il Direttore Tecnico responsabile del cantiere, se presente, è:

Nome e Cognome:

Indirizzo:

Partita Iva tel./cell.

e-mail pec

9) di conoscere ed accettare le norme del Regolamento Comunale di Roccavione per la manomissione di suolo comunale;

10) di essere consapevole che fino ad un periodo di Anni 5 (cinque) dalla data di ultimazione lavori, si verificassero cedimenti od avvallamenti del tratto stradale oggetto della manomissione, di essere tenuto a provvedere in modo immediato e non oltre 48 ore dalla segnalazione del competente Ufficio al ripristino delle pavimentazioni avvallate mediante opportuni ed insindacabili lavori che verranno impartiti dall'Ufficio Tecnico;

11) (altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione dell'intervento)

.....
.....

Data.....

Firma

Allega:

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento del firmatario;
- la/e planimetria/e dell'intervento;
- documentazione fotografica dell'area da manomettere;

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza, attraverso la lettura della presente informativa, che la mancata allegazione dei documenti sopra richiesti comporterà al Comune l'impossibilità di rilasciare la richiesta autorizzazione entro i termini previsti per la conclusione del procedimento.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato ai sensi della normativa in vigore, che i dati personali, anche sensibili, volontariamente forniti e necessari per l'autorizzazione richiesta, saranno trattati dai dipendenti del Comune in base al vigente Regolamento sui dati sensibili, anche con strumenti informatici, soltanto per il procedimento per il quale è resa questa dichiarazione e che: il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune.

Data.....

Firma

Ill.mo
Sig. Sindaco
del Comune di Roccavione
c.a. ufficio Polizia Municipale
c.a. Ufficio Tecnico Comunale
Via Santa Croce n.2
12018 ROCCAIONE (Cn)

OGGETTO: Comunicazione esecuzione manomissione del suolo pubblico per lavori urgenti.

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome).....
nato/a a il
residente in , via
Codice Fiscale Partita IVA
tel. n. , cell
mail , PEC
in qualità di
denominazione
con sede in via
Partita Iva tel./cell.
e-mail pec

COMUNICA

L'urgente necessità di eseguire opere, nel Comune di Roccavione, comportanti la manomissione del suolo comunale, che implicano non implicano l'emissione di idonea ordinanza per la chiusura strade e/o per la regolamentazione del traffico.

A tal fine, sotto propria responsabilità, **DICHIARA** quanto segue:

- 1) il luogo preciso ove saranno effettuati lavori è
- 2) lo scopo dell'intervento è il seguente:
- 3) l'intervento consiste in
- 4) dimensioni dello scavo: Lung. mt. _____ x largh. mt. _____ = Mq. _____
- 5) tipo di pavimentazione: conglomerato bituminoso o di pavimentazioni speciali e diverse elementi lapidei o elementi autobloccanti
- 6) la durata dei lavori è prevista in giorni.....; i medesimi avranno inizio dal giorno.....e termine il giorno.....compreso.

7) l'impresa che realizzerà l'intervento è la seguente:

denominazione

con sede in via

Partita Iva tel./cell.

e-mail pec

8) il Direttore Tecnico responsabile del cantiere è:

Nome e Cognome:

Indirizzo:

Partita Iva tel./cell.

e-mail pec

9) di conoscere ed accettare le norme del Regolamento Comunale di Roccavione per la manomissione di suolo comunale;

10) di essere consapevole che fino ad un periodo di Anni 5 (cinque) dalla data di ultimazione lavori, si verificassero cedimenti od avvallamenti del tratto stradale oggetto della manomissione, di essere tenuto a provvedere in modo immediato e non oltre 48 ore dalla segnalazione del competente Ufficio al ripristino delle pavimentazioni avvallate mediante opportuni ed insindacabili lavori che verranno impartiti dall'Ufficio Tecnico;

11) (altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione dell'intervento)

.....

Data.....

Firma

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato ai sensi della normativa in vigore, che i dati personali, anche sensibili, volontariamente forniti e necessari per l'autorizzazione richiesta, saranno trattati dai dipendenti del Comune in base al vigente Regolamento sui dati sensibili, anche con strumenti informatici, soltanto per il procedimento per il quale è resa questa dichiarazione e che: il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune.

Data.....

Firma

ALLEGATO C)

Ill.mo
Sig. Sindaco
del Comune di Roccavione
c.a. Ufficio Tecnico Comunale
Via Santa Croce n.2
12018 ROCCAIONE (Cn)

OGGETTO: Comunicazione esecuzione ripristino alla regola dell'arte manomissione suolo pubblico.

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome).....
nato/a a il
residente in , via
Codice Fiscale Partita IVA
tel. n. , cell
mail , PEC
in qualità di
denominazione
con sede in via
Partita Iva tel./cell.
e-mail pec

in relazione all'autorizzazione alla manomissione n. del

COMUNICA

- 1) Che i lavori di esecuzione del ripristino definitivo sono stati ultimati in data
- 2) Che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contenute nella predetta autorizzazione e nel vigente Regolamento Comunale per la manomissione del suolo pubblico.

RICHIEDE

il sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale al fine di verificare la regolare esecuzione del ripristino della pavimentazione.

Cordiali saluti.

Data.....

Firma
